

AGILA

2470PJP075P30-11

EAN 4031582010459

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник, с защитными колпаками Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Техническая информация

Диаметр колеса	75 мм
Ширина протектора	25 мм
Центр.отверстие	11 мм
Смещение	24 мм
Область поворота - Ø	123 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.252 кг
Радиус поворота	61.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

